

Termodinamik Kombi

*Bu sıcaklığa güvenin.*



*mavi yanar  
az yakar*



**TERMODİNAMİK®**  
**KOMBI**

[www.termodinamik.com.tr](http://www.termodinamik.com.tr)



## TERMODİNAMİK KOMBİ BLUETECH SERİSİ

Isınma ve sıcak su konforunuzun eksiksiz bir şekilde karşılanması için Lcd ekran olarak üretilen **TERMODİNAMİK DOĞALGAZLI KOMBİ 24 Kw** ve hermetik olarak tasarlanmıştır.

Gelişmiş entegre eşanjörlü ve çift eşanjörlü olarak tasarlanan Termodinamik Kombilerin, doğalgaz olmayan yerlerde LPG yakıt seçeneği ile de kullanımı mümkündür.

Geniş bayi ve servis ağıyla kullanıcıya ulaşan Termodinamik doğalgazlı kombiler renk seçenekleri ile farklı zevklere hitap eder, tüm mekanlara uyum sağlar.

Termodinamik mühendislik deneyimini ve bilgisini bire bir yansıtan kombiler, güvenli, ekonomik, sessiz ve akıllı mikro işlemci özellikleri ile istenilen zamanda ve sıcaklıkta sıcak su konforu sağlar.

### Tercih etme sebepleriniz...

- ✓ Full alev modüfasyonlu
- ✓ Uzun ömürlü yüksek verimli ısı eşanjörü
- ✓ İyonizasyon kontrollü tam elektronik ateşlemeli
- ✓ 14 ayrı emniyet sistemi
- ✓ Baca emniyet sistemi
- ✓ Oda termostatu ve program saati bağlantısı (opsiyonel)
- ✓ Aşırı ısınma emniyet sistemi
- ✓ Akıllı mikro işlemci sayesinde arıza tespit sistemi
- ✓ Lcd ekran sayesinde kolay ve hızlı kullanım
- ✓ Servis ve bakım kolaylığı sağlayan tasarım
- ✓ Donmaya karşı koruma
- ✓ İstenilen sıcaklıkta ve zamanda sıcak su konforu
- ✓ Su kesilmesine karşı otomatik kapanma
- ✓ Değişken devirli sirkülasyon pompası
- ✓ Kullanma suyu debi regülatörü

BLUETECH	BİTERMİK MAX. / MIN.	MONOTERMİK MAX. / MIN.
ISIL GÜÇ(KW)	24 KW / 7,9 KW	24 KW / 7,6 KW
ISIL YÜK(KW)	26,4 KW / 9,3 KW	26,1 KW / 9,1 KW
MAX. ISITMA İŞLETME BASINCI	3 BAR	3 BAR
MIN. ISITMA İŞLETME BASINCI	1 BAR	1 BAR
MAX. KULLANMA SUYU İŞLETME BASINCI	6 BAR	6 BAR
GENLEŞME TANKI KAPASİTESİ	7 İL	7 İL
AYARLANABİLİR KULLANIM SUYU ÜRETİMİ	10lt./DAK.	10lt./DAK.
KULLANIM SUYU ISI AYARI	55°C / 35°C	60°C / 35°C
ISITMA SICAKLIK AYARI	80°C / 35°C	80°C / 35°C
ELEKTRİK BESLEMESİ	230V/50Hz	230V/50Hz
TOPLAM ÇEKİLEN ELEKTRİK GÜCÜ(W)	100W	100W
BOYUTLARI(BOY/EN/DERİNLİK) (mm)	722/427/354	722/427/354
NET AĞIRLIK	35kg	35kg
VERİMLİLİK	91%	92%
GAZ BASINCI (LPG)	0.3 BAR	0.3 BAR
GAZ BASINCI (DOĞALGAZ)	20M.BAR	20M.BAR
BACA ÇAPI(mm)	100/60	100/60

Özellikler ve girişimler her seriye değişiklik göstermektedir.

**TERMODİNAMİK**

Tekfen Doğalgaz Müh.İsı Sistemleri Ltd.Şti

1201 Sok:No:17/P-17 Teknik Malz.İş Merk.  
Yenişehir-İzmir  
Tel: 0 232 458 32 52 Fax : 0 232 458 32 54